



Merkblatt Decoral Fussbodenfarbe

Produkt: Unsere Fussbodenfarbe eignet sich für Betonböden, Steinböden, Kellerböden etc. Die Spezialdispersion kann für den Innen- und Aussenbereich verwendet werden.
Das Produkt zeichnet sich durch eine leichte Verarbeitung und einer hohen Deckkraft aus.

Technische Angaben

Verdünnung: Die Farbe wird mit Wasser auf die gewünschte Konsistenz verdünnt

Ausgiebigkeit: ca. 8m² /kg. oder ca 125gr/m² pro Anstrich auf glattem Grund. Der Verbrauch ist zudem abhängig von der Auftragsart und der Beschaffenheit des Untergrundes

Inhaltstoffe: Acrylat-Dispersion Titandioxid, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, Butylglykol

Lagerung: Achtung: Die Dispersion ist kälteempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gelagert werden.
Bei korrekter Lagerung kann das Produkt mindestens 24 Monate gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen.

Gebinde: UN Gebinde Kunststoff 5kg

Farbton: Standard: RAL 7030 Steingrau ab Lager
Ausfärbungen: ab 15kg nach RAL,NCS oder Muster (Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage: www.decoral.ch/anfrage-spezialfarbton.shtml)

Verarbeitung

Reinigung: Sämtliche Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden.

Verarbeitung: Bürste, Pinsel, Roller.
Unter +8° C Objekttemperatur oder bei stark sonnen aufgeheizter Oberfläche darf die Dispersion nicht aufgetragen werden.

Untergrund: Frische Betonböden sollten erst nach ca. 3-4 Monaten gestrichen werden, dies um Kalkausblühungen zu vermeiden. Auf diesen frischen Untergründen ist eine Haftgrundierung zu empfehlen.
Der Untergrund muss öl- und fettfrei, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmittel, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen den Verbund störenden Zwischenschichten sein.
Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit und Eignung prüfen und ggf. gründlich entfernen.
Die Fussbodenfarbe ist **nicht geeignet für Garagenböden sowie Böden mit einer Dauernassbelastung.**



Sicherheitsdaten

Kennzeichnung Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Entsorgung Kleinere Mengen können im erhärteten, getrockneten Zustand als Hausmüll entsorgt werden. Dispersion Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen.
Decoral Produkte können auch an uns zurückgegeben werden.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht.



Kellerboden steingrau RAL7030