



## Merkblatt Aussen-Dispersion DECOFAN

**Produkt:** DECOFAN ist eine seit Jahren bewährte, hochwertige Acryldispersion. Sie wird für **Aussen- und Innenanstriche** verwendet. Zum Beispiel auf Mauerwerken, Abrieben, Beton, Stein, Pavatex etc. DECOFAN zeichnet sich durch eine überragende Deckkraft und Haftung aus.

### Technische Angaben

**Verdünnung:** DECOFAN wird mit Wasser auf die gewünschte Konsistenz verdünnt

**Ausgiebigkeit:** ca. 6m<sup>2</sup> /kg. oder ca 170gr/m<sup>2</sup> pro Anstrich auf glattem Grund. Der Verbrauch ist zudem abhängig von der Auftragsart und der Beschaffenheit des Untergrundes

**Inhaltstoffe:** Acrylpolymer, Titandioxid, Füllstoffe, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

**Lagerung:** Achtung: DECOFAN ist kälteempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gelagert werden. Bei korrekter Lagerung kann das Produkt mindestens 24 Monate gelagert werden. Anbruchgebände sind gut zu verschliessen.

**Gebinde:** Kunststoff 5kg/10kg/20kg

**Farbton:** Standard ab Lager: Weiss oder leicht gebrochenes Weiss (Reinweiss RAL 9010)  
Ausfärbungen: ab 10kg nach RAL, NCS oder Muster (Verfügbarkeit in 1-5 Tagen)

### Verarbeitung

**Reinigung:** DECOFAN Flecken auf nicht zu streichenden Flächen sollten sofort mit Wasser gereinigt werden, weil DECOFAN rasch trocknet und gut haftet. Arbeitsgeräte können ebenfalls mit Wasser gereinigt werden.

**Verarbeitung:** Bürste, Pinsel, Roller  
Unter +8° C Objekttemperatur oder bei stark sonnenaufgeheizter Oberfläche darf die Dispersion nicht aufgetragen werden.

**Untergrund:** Frisch verputzte Fassaden sollten erst nach ca. 3-4 Wochen, neuer Sichtbeton nach 3-4 Monaten gestrichen werden, dies um Kalkausblühungen zu vermeiden. Auf diesen frischen Untergründen ist eine Haftgrundierung zu empfehlen. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmittel, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen den Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit und Eignung prüfen und ggf. gründlich entfernen. Decofan ist **nicht geeignet bei sandigen Untergründen**, hier empfiehlt es sich eine Dispersionssilikatfarbe zu verwenden.



## Sicherheitsdaten

**Kennzeichnung** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**Entsorgung** Kleinere Mengen können im erhärteten, getrockneten Zustand als Hausmüll entsorgt werden. Dispersion Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen.  
Decoral Produkte können auch an uns zurückgegeben werden.

**Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht.**